

FICHE TECHNIQUE

FABRIQUANT

ALLIAGE CONCEPT

DESIGNATION

Ferrure de porte coulissante bois Bario II

REFERENCE

AC030106

PHOTOS



INFORMATIONS
 TECHNIQUES

Ferrure complète en acier trempé finition noir mat

Charge 100 Kg maxi

Caractéristiques communes :

- 1 rail en acier trempé finition noir mat (longueur voir déclinaison)
- Supports muraux en acier noir mat (quantité voir déclinaison)
- 2 chariots en acier trempé finition noir mat (pour porte d'épaisseur 35-45 mm)
- 2 butées de porte en acier trempé finition noir mat
- 1 guide bas en nylon noir
- 2 poignées cuvettes en acier trempé finition noir mat
- 1 raccord de rail en acier trempé finition noir mat (pour double portes)
- Divers fixations

DECLINAISONS

Référence	Longueur rail (mm)	Nbre supports
AC030106-1	2000	5
AC030106-2	2500	5
AC030106-3	3000	7

<p>AVANTAGES PRODUITS</p>	<p>Supporte 100 kg Finition tendance Rapidité d'installation Poignées dans la même finition livrées dans le kit Raccord de ferrure livré dans le kit pour faire une ferrure double vantaux Ferrure complète « prêt-à-poser »</p>
<p>EMBALLAGE</p>	<p>Suremballage carton, emballage intérieur individuel en carton</p>
<p>OPTIONS</p>	<p>Amortisseurs de porte en option 2000mm < ferrure complète < 3000mm Possibilité de livrer une ferrure complète sur mesure, calibrage du nombre de supports en fonction de la largeur de la porte et de son poids, prête à installer sur chantier, sur devis</p>
<p>ENVIRONNEMENTS DECONSEILLÉS</p>	<p>Bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production. Pour ces environnements préférer la pose de quincailleries en inox 316 ou 316L.</p>